
Fireray One Linjedetektor

Räckvidd 50 meter



Produktbeskrivning

Utan specialverktyg eller kunskap som behövs för installation och drift är Fireray One en fristående stråldetektor som prioriterar enkel installation. Med hjälp av Fireray One kan det inte vara enklare att få fördelarna med stråldetektering till din applikation:

- Autojustering - med hjälp av det integrerade användargränssnittet - styr bara lasern på reflektorn, sedan justerar den sig själv med en strömbrytare. 8 gånger snabbare än tidigare detektorer
- En person installation - allt kan göras av en person
- En fristående produkt - inga specialverktyg krävs; minimala förkunskaper och utbildning som behövs

Viktigaste fördelarna:

- Integrerad synlig laser och automatisk inriktning för ultimata enkel inriktning
- Integrerat användargränssnitt Förhindra störande larm med Light Cancellation Technology™ som kompenserar för solljus och konstgjorda ljuskällor
- Building Movement Tracking™ upprätthåller kontinuerligt inriktning när byggnader sätter sig eller böjs på grund av temperaturvariationer
- Föroreningskompensation för att korrigera för gradvis ansamling av damm på optik
- Rengör detektorerna snabbt och enkelt utan att påverka inriktningen
- Låg energiförbrukning; kan drivas från slingan
- Förhindra störningar mellan strålar med Dynamic Beam Phasing; installera balkar som vetter

mot varandra eller i oregelbundna konfigurationer

- Detektionsområde på upp till 120m

Tillbehör vid förfrågan:

Benämning	Artikelnummer	E-nummer
Skyddsgaller	100-000	
Kopplingsbox	1260-000	
Värmeelement för prisma	1090-000	
Anti-kondens värmare	1060-000	
Justerbart väggfäste	1070-000	
120 m utökningskit	1010-000	

Tekniska Specifikationer

Höjd (mm)	181
Djup (mm)	134
Vikt (kg)	0
7 kg (detektor) / 0	
1 kg (reflektor)	
Spänning (VDC)	14 till 36 VDC
Färg	Vit (RAL 9016)
Strömförbrukning (mA)	5 till 33 mA
Räckvidd (m)	50 till 120 meter
Reläutgång 1	Brand 2A @ 30 VDC