

EVC EXPANDERINGSMODUL



Beskrivning

Expansionspanelen för EVC-serien kan stödja upp till åtta anropsapparater per enhet, av Typ A eller Typ B. Expanderpaneler har inbyggt nätverk som gör det möjligt att bilda en av de 64 panelerna på en EVC-nätverksinstallation och totalt 512 anropsapparater kan kopplas till systemet. Displayen på framsidan av panelen visar det aktuella samtalet eller felstatusen för varje linje i den lokala panelen som hjälper till att hitta fel.

Expandern är en fristående kapslings-LED-indikering, ett till fyra dubbla linjekort, en EN54-4: A2 2006 strömförsörjning och batteriladdare och monteras utanpåliggande. Kapslingen är gjord av pulverlackerad zintec, med fjorton st 20 mm kabeluttag för alla nödvändiga kablar samt utrymme för det 12V VRSLA reservbatteri som krävs. Systemutvidgningspanelen är konfigurerad från vilken masterstation som helst i systemet med hjälp av ett kalkylark (excel eller open office) och installeras via ett MMC-kort.

Teknisk specifikation

Höjd (mm)	300
Bredd (mm)	220
Djup (mm)	95
Vikt (kg)	3 kg
Strömförbrukning (mA)	400
Spänning (VAC)	230
Batteri	12V 7Ah (ingår ej)
Räckvidd (m)	Max 500 meter mellan varje nod
Totalt antal mottagare	max 8 per modul