

## Renblåsningcentral 4 Rör Renblåsning 4-rör



### Produktbeskrivning

RBC-QUATTRO är den nya generationens renblåsningcentral för aspirerande brandlarmsystem. Med sin nätta och smidiga design får den plats utan problem i de allra flesta installationer. Följer EN 54-20 med fullt luftflöde utan strypning.

Enheten är avsedd för 4-rörssystem men kan enkelt utökas till 4 rör. För att nå ett attraktivt pris och handhavande har vi fokuserat på de allra viktigaste funktionerna.

Enheten funkar helt standalone och enheten konfigureras enkelt via omkopplare på kretskortet för önskat antal renblåsningar per dygn. Det går välja manuell renblåsning via knappen på enheten eller automatisk renblåsning 1, 2 eller 4 ggr per dygn. Via RS232 kan ytterligare en slavenhet ytterligare kopplas till mastern och dessa startas i tur och ordning i sekvens efter mastern.

Ingångar:

Extern start

Extern stopp

Utgångar:

Larm tryckluftsfel

Renblåsning aktiv växlande utgång NO/NC

Larm / Fel växlande utgång NO/NC

IOT (Internet of Things) - Uppkopplad mot nätet

Som tillbehör kommer inom kort en wi-fi modul som via programvara på PC kan styra RBC-QUATTRO på distans, men även konfigurera mer komplicerade renblåsningsscheman samt läsa fel-loggar via din dator. Mer information kommer.

### Tekniska Specifikationer

Höjd (mm)	349
Bredd (mm)	320
Djup (mm)	188
Vikt (kg)	9
Spänning (VDC)	24
IP klass	IP23
Material	Aluminium
stål	
Färg	Antracit RAL 7016
Antal per förpackning	1
Ursprungsland	SE
Strömförbrukning	150 mA
Storlek	4