

VESDA Handhållen programmerare



Produktbeskrivning

Programmeringsmodulen ger direkt åtkomst till alla VESDAnet-enheter i ett VESDA-rökdetekteringssystem. Det möjliggör konfigurering och statusrapportering av detektorer, skärmar och gränssnitt och krävs vid installation, idrifttagning och underhåll av ett VESDA-nätverk. Genom att använda en användarvänlig meny är det enkelt och enkelt att navigera genom de omfattande funktionerna i VESDAnet.

Programmeringsmodulen finns som en handhållen enhet (med medföljande DB15 seriell kabel) eller kan monteras i en VESDA VLP- eller VESDA VLS-detektor, en fjärrmonteringsbox eller ett 19-tums underställ.

De två raderna med stora tryckknappar gör det möjligt för användaren att logga PÅ och navigera genom menyträdet till de olika kommando- och parameterinställningsfunktionerna. Den övre raden av tangenter kallas "Soft Keys" och tilldelas programmeringsalternativ som är lämpliga för skärmen som visas.

Några av parametrarna som kan nås via programmeraren inkluderar enhetsstatusrapportering, zonnummer och namnallokering, flödesnormalisering, inställning av larmtröskel (dag, natt, helg), initiering av AutoLearn, kopplingsordning, relätestning och granskning av händelselogg.

Upp till 14 tilldelade användare eller administratörer med ett individuellt fyrsiffrigt personligt identifieringsnummer (PIN) och en distributör kan logga in på ett VESDAnet-system under en av tre åtkomstnivåer som är lösenordsskyddade:

- Användaren (USR) kan bara visa parametrar, kontrollera status, larm och återställa systemet.
- Administratör (ADM) har tillgång till de flesta kommandon och programmeringsparametrar.
- Distributör (DST) är den översta nivån och har obegränsad tillgång till alla kommandon och

parametrar i systemet.

- Förlorade PIN-nummer kan övervinnas genom att få ett enda passnummer från din Xtralis VESDA-återförsäljare.

Programmeraren loggar automatiskt av när den inte används i mer än 10 minuter. Användaren uppmanas med ett pip ljud 1 minut och 15 sekunder innan han loggar ut. Varje knapp kan tryckas för att avbryta den automatiska avloggningsprocessen.

Nyckelfunktioner:

- Användarvänligt menysystem
- Stöder flera språk
- Enpunktsåtkomst till hela VESDAnet-systemet
- Larm och felsimulering
- Visar kopplingsordning
- Lokaliserar kommunikationsfel
- Lösenordssäkerhet
- Handhållen eller fjärrmontering
- Automatisk avloggning när den är inaktiv
- Bakgrundsbelyst LCD-skärm

Tekniska Specifikationer

