

## Brandlarmcentral Konventionell 4-sektioner



### Produktbeskrivning

ZX-842 konventionell central har utvecklats för både installatörer och slutkunder med tanke på effektivitet. Centralen erbjuder Tekniskt avancerade funktioner samtidigt som den är enkel att installera, programmera och betjäna. Ett omfattande sortiment av konventionella detektorer, avancerade konventionella detektorer, linjedetektorer, larmknappar och audiovisuell varning erbjuds med ZX-842. ZX-842 är idealisk för applikationer som kontor, butiker, offentliga byggnader, hotell, restauranter, dagis osv. där det inte ställs krav på adresserbara system. Centralen är designad för att förenkla installationen. Kapslingen är tvådelad med front och kabinett. Kabinettet har ett centrerat fästhål i övre delen samt två fästen till i nederkanten som är i vinkel för slutlig justering. Arton kabelgenomföringar i toppen på kabinettet gör att det är tillräckligt med ingångar både för standard kablar och för grövre kablar. o Uppfyller EN54 2 och 4 o Enkel att installera o 2, 4 eller 8 zoner o Robust brandhämmande kapsling i ABS o Plats för batterier med upp till 72h standbytid o Dag / natt-modus med fördröjningar o 2 utgångar konfigureras som: - Larmdonsutgångar - Larmöverföring - Felöverföring o 2 ingångar konfigureras som: - Dag / natt val - Larm - Evakuering - Återställning - Larmöverföring bekräftad - Felöverföring bekräftad o Sektioner konfigureras som: - Latchande / ej latchande - Avbrott / kortslutning alarm - Sektion fördröjning / natt inkludering - Två sektions

### Tekniska Specifikationer

Höjd (mm)	318
Bredd (mm)	356
Djup (mm)	96
Vikt (kg)	2
Egenskaper	4 sektioner
Spänning (VDC)	230 V
Färg	Grå

